

# LUMINARIA TRUSYS PERFORMANCE DALI

50W | 8000lm | 3000K / 4000K

Luminaria de uso interno ideal para ser instalada en línea continúa, con posibilidad de conectar hasta 57 luminarias.



- Eficiencia luminosa de 160 lm/w y vida útil de 60.000 hs.
- Distribución de luz homogénea y ángulo de abertura de 90°
- Instalación rápida y fácil, no necesita de herramientas especiales para la conexión de luminarias debido al sistema "Click into place"
- Posibilidad de instalación en serie de hasta 57 luminarias
- Estructura de acero con protección IK04
- Conector eléctrico de 8 polos con muchas posibilidades de instalación gracias a las longitudes disponibles (1500 mm, 3000 mm y 1500 mm para la luz final)

## APLICACIONES

- Supermercados
- Almacenes
- Galpones industriales
- Garages
- Talleres de construcción

**60.000h**

**IP20**

hasta  
**5**  
AÑOS  
GARANTÍA




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Potencia                 | 50 W           |
| Flujo Luminoso           | 8000 lm        |
| Temperatura de color     | 3000K / 4000K  |
| Eficiencia luminosa      | 160 lm/W       |
| Tensión Eléctrica        | 220-240V       |
| Fator de potencia        | >0.9           |
| Corriente                | 620 mA         |
| IP                       | IP20           |
| IK                       | IK04           |
| Ángulo de apertura       | 90°            |
| Dimerizable              | SI (DALI)      |
| IRC                      | >80            |
| Vida útil                | 60.000h        |
| THD                      | <20%           |
| Supresor de picos        | 1KV            |
| Frecuencia               | 50/60 Hz       |
| Temperatura de operación | -25 ... +40 °C |
| Garantía                 | 5 anos         |
| Material                 | Acero          |
| Material da lente        | PMMA           |
| Código SAP LEDVANCE      | 7021293=       |

ACCESORIOS

|                     |                          |                       |                                             |                                        |                               |
|---------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| Accesorios          | Riel energizado(8 polos) |                       | Final de carrera para carril energizado     | Clip de fijación                       | Conector Eléctrico            |
| Característica      | 1500 mm                  | 1500 mm trilho final. | Tapa para el acabado del conjunto de rieles | 2 clips fijación de luminaria en techo | Conector con plug de 5 polos. |
| Color de material   | Blanco                   |                       |                                             | Plateado                               |                               |
| Código SAP LEDVANCE | 7021255                  | 7021256               | 7021257                                     | 7021258                                | 7021259                       |

## IMAGENES Y DISEÑO TÉCNICO



## DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



## DATOS DE PRODUCTO

| Descripción del producto                      | SAP     | Dimensión<br>embalaje (mm) | Peso<br>embalaje<br>(g) | EAN10         | Dimensión<br>EAN10 comp. x<br>larg. x alt.(mm) | Peso<br>EAN10<br>(g) | EAN40         | Dimensión<br>EAN40 comp. x larg. x<br>alt.(mm) | Peso<br>EAN40<br>(g) | Canti-<br>dad<br>/Caja |
|-----------------------------------------------|---------|----------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| LEDVANCE TRUSYS PFM W<br>50W/3000K            | 7021293 | 1500x66,8x39,4             | 1660 g                  | 4058075651432 | 108x1534x102                                   | 1835 g               | 4058075651449 | 1547x218x231                                   | 8133                 | 4                      |
| LEDVANCE TRUSYS PFM W<br>50W/4000K            | 7022252 | 1500x66,8x39,4             | 1660 g                  | 4058075651432 | 108x1534x102                                   | 1835 g               | 4058075651449 | 1547x218x231                                   | 8133                 | 4                      |
| LEDVANCE TRUSYS PFM ENERGY<br>RAIL 1500 5P    | 7021255 | 1650x70,2x38,8             | 1630 g                  | 4058075651388 | N/A                                            | N/A                  | 4058075651388 | 1710x440x150                                   | 17910                | 10                     |
| LEDVANCE TRUSYS<br>PFMENERGYRAIL1500 5P END   | 7021256 | 1500x70,2x38,8             | 1630 g                  | 4058075651395 | N/A                                            | N/A                  | 4058075651395 | 1710x440x150                                   | 17910                | 10                     |
| LEDVANCE TRUSYS PFM END<br>CAP ENERGY RAIL X2 | 7021257 | 78x72x13                   | 20 g                    | 4058075651470 | 72x78x13                                       | 47 g                 | 4058075651487 | 440x440x180                                    | 7163                 | 288                    |
| LEDVANCE TRUSYS PFM<br>SURFACE CLIP X2        | 7021258 | 57x35x18                   | 18 g                    | 4058075651494 | 35x57x18                                       | 43 g                 | 4058075651500 | 440x440x260                                    | 30410                | 100                    |
| LEDVANCE TRUSYS PFM FEED<br>IN 8P             | 7021259 | 85x55x15                   | 21 g                    | 4058075651517 | 55x85x15                                       | 27 g                 | 4058075651524 | 220x220x170                                    | 2518                 | 80                     |

