



SPOT LED PAR16

36°, 60°

IP20 | GU10

Ideal para aplicações residenciais e comerciais em ambientes internos com iluminação de destaque e diferentes ângulos de abertura.

Substitui diretamente uma lâmpada halógena de até 50W.

- Até 89% de economia de energia
- 25 mil horas de vida útil
- 3 anos de garantia
- Ideal para utilização em ambientes internos (IP20)



APLICAÇÕES

- Dormitórios
- Escritórios
- Áreas internas





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W	4 W
Equivalência (halógena)	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W	35 W
Fluxo luminoso	350 lms	350 lms	370 lms	370 lms	350 lms	350 lms	370 lms
Temperatura de cor	2700K	3000K	4000K	6500K	2700K	3000K	4000K
Eficiência luminosa	88 lm/W	88 lm/W	93lm/W	93lm/W	88 lm/W	88 lm/W	93lm/W
Base	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Fator de potência	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4	≥ 0.4
Corrente	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 53mA A 220V: 36mA
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ângulo de abertura	60°	60°	60°	60°	36°	36°	36°
Candelas	450cd	450cd	450cd	450cd	870cd	870cd	900cd
Dimerização	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>80	>80
Vida útil	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h
Temperatura de operação	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP	7023495	7023496	7023497	7023498	7023491	7023492	7023493
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Registro INMETRO	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	4 W	5,5 W	5,5 W	5,5 W	5,5 W	6W
Equivalência (halógena)	35 W	50 W	50 W	50 W	50 W	50W
Fluxo luminoso	370 lms	550 lms	550 lms	550 lms	550 lms	525
Temperatura de cor	6500K	2700K	4000K	2700K	4000K	3000K
Eficiência luminosa	93 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	100 lm/W	
Base	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Tensão	100-240V	127V	127V	220V	220V	100-240
Fator de potência	≥ 0.4	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7	≥ 0.7
Corrente	A 127V: 53mA A 220V: 36mA	A 127V: 61mA	A 127V: 61mA	A 220V: 33mA	A 220V: 33mA	A 127V: 50mA A 220V: 30mA
Grau de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Ângulo de abertura	36°	36°	36°	36°	36°	36°
Candelas	900cd	1000cd	1050cd	1000cd	1050cd	1150
Dimerização	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
IRC	>80	>80	>80	>80	>80	>90
Vida útil	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h	Até 25.000h
Temperatura de operação	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C
Garantia	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023494	7023505	7023509	7023506	7023510	7023512
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE	LEDVANCE
Registro INMETRO	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025	000175/2025





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência	5,5 W	5,5 W
Equivalência (halógena)	50 W	50 W
Fluxo luminoso	550 lms	550 lms
Temperatura de cor	3000K	3000K
Eficiência luminosa	100 lm/W	100 lm/W
Base	GU10	GU10
Tensão	127V	220V
Fator de potência	≥ 0.7	≥ 0.7
Corrente	A 127V: 61mA	A 127V: 33mA
Grau de proteção	IP20	IP20
Ângulo de abertura	36°	36°
Candelas	1000cd	1050cd
Dimerização	Sim	Sim
IRC	>80	>80
Vida útil	Até 25.000h	Até 25.000h
Temperatura de operação	- 20°C + 40°C	- 20°C + 40°C
Garantia	3 anos	3 anos
Código SAP LEDVANCE	7023507	7023508
Marca	LEDVANCE	LEDVANCE
Registro INMETRO	000175/2025	000175/2025

DESENHO TÉCNICO | DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

PAR 16



DADOS LOGÍSTICOS

Código Produto	Descrição	EAN 10	Dimensões EAN10 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN10 (g)	EAN40	Dimensões EAN40 comp. X larg. X alt. (mm)	Peso Bruto EAN40 (g)	Unidade por caixa (EAN40)
7023495	LED PAR16 4W 60° 2700K 350lm BIV	4099854027215	48 x 48 x 62	42 g	4099854027222	305 x 105 x 70	504 g	12
7023496	LED PAR16 4W 60° 3000K 350lm BIV	4099854027239	48 x 48 x 62	42 g	4099854027246	305 x 105 x 70	504 g	12
7023497	LED PAR16 4W 60° 4000K 370lm BIV	4099854027253	48 x 48 x 62	42 g	4099854027260	305 x 105 x 70	504 g	12
7023498	LED PAR16 4W 60° 6500K 370lm BIV	4099854027277	48 x 48 x 62	42 g	4099854027284	305 x 105 x 70	504 g	12
7023491	LED PAR16 4W 36° 2700K 350lm BIV	4099854027291	48 x 48 x 62	46 g	4099854027307	305 x 105 x 70	492 g	12
7023492	LED PAR16 4W 36° 3000K 350lm BIV	4099854027314	48 x 48 x 62	46 g	4099854027321	305 x 105 x 70	492 g	12
7023493	LED PAR16 4W 36° 4000K 370lm BIV	4099854027338	48 x 48 x 62	46 g	4099854027345	305 x 105 x 70	492 g	12
7023494	LED PAR16 4W 36° 6500K 370lm BIV	4099854027352	48 x 48 x 62	46 g	4099854027369	305 x 105 x 70	492 g	12
7023505	LED PAR16 DIM 5.5W 2700K 550lm 127V G4 LDV	4099854027673	48 x 48 x 65	41 g	4099854027680	305 x 105 x 70	492 g	12
7023509	LED PAR16 DIM 5.5W 4000K 550lm 127V G4 LDV	4099854027710	48 x 48 x 65	41 g	4099854027727	305 x 105 x 70	492 g	12
7023506	LED PAR16 DIM 5.5W 2700K 550lm 220V G4 LDV	4099854028359	48 x 48 x 65	41 g	4099854028366	305 x 105 x 70	492 g	12
7023510	LED PAR16 DIM 5.5W 4000K 550lm 220V G4 LDV	4099854027734	48 x 48 x 65	41 g	4099854027741	305 x 105 x 70	492 g	12
7023512	LED PAR16 IRC90 36° 6W 3000K 525lm BIV GU10 G5	4099854410536	48x48x62	47g	4099854410543	305x105x70	492 g	12
7023507	LED PAR16 DIM 5.5W 3000K 550lm 127V GU10 G5	4099854421501	48 x 48 x 65	41 g	4099854421518	305 x 105 x 70	492 g	12
7023508	LED PAR16 DIM 5.5W 3000K 550lm 220V GU10 G5	4099854421525	48 x 48 x 65	41 g	4099854421532	305 x 105 x 70	492 g	12

